

**BNSV**

www.bnsvvalve.com

股票代码:871874

**拼搏无止境 吸纳方创新**

Everlasting endeavor and innovation based  
on utilization of others' experienc

**硬密封闸阀**

Metal seat gate valve



### 概述

硬密封闸阀是较早被发明的阀门之一，依靠手轮旋转力将闸板挤压阀座，形成强制密封，以保证密封副的密封性能。闸板两个密封面成楔形，与阀体阀座度数相同，闸板的运动方向与流体方向相垂直。与阀座楔合达到密封比压，密封符合国家标准。铜合金密封面良好的耐腐蚀性与耐高温性，可使用在橡胶不能使用的工况中，适用于消防、人防、工业等水系统，接通或截断管路装置使用，起到检修阀、开关阀、排空阀等功能。

### 主要零部件材质

阀体、阀盖	闸板、阀座	阀杆	阀杆螺母	填料	手轮
碳素钢	优良碳钢+硬质合金或不锈钢	铬不锈钢	铝青铜	石墨石棉盘根	可锻铸铁
铬镍钛钢	不锈钢、不锈钢+硬质合金	铬镍钛不锈钢	铝青铜	聚四氟乙烯	可锻铸铁
铬镍钼钛钢	不锈钢、不锈钢+硬质合金	铬镍钛不锈钢	铝青铜	聚四氟乙烯	可锻铸铁
铬钼钢	合金钢+硬质合金	铬钼钢	铝青铜	柔性石棉	可锻铸铁

### 外形尺寸

称口径	主要外形尺寸和连接尺寸							
	L	D	D1	D2	b	Z-d	H	D0
Z41H-16C								
15	130	95	65	45	14-2	4-Φ14	170	120
20	150	105	75	55	14-2	4-Φ14	190	140
25	160	115	85	65	14-2	4-Φ14	205	160
32	180	135	100	78	16-2	4-Φ18	270	180
40	200	145	110	85	16-3	4-Φ18	310	200
50	250	160	125	100	16-3	4-Φ18	358	240
65	265	180	145	120	18-3	4-Φ18	373	240
80	280	195	160	135	20-3	8-Φ18	435	280
100	300	215	180	155	20-3	8-Φ18	500	300
125	325	245	210	185	22-3	8-Φ18	614	320
150	350	280	240	210	24-3	8-Φ23	674	360
200	400	335	295	265	26-3	12-Φ23	811	400
250	450	405	355	320	30-3	12-Φ25	969	450
300	500	460	410	375	30-3	12-Φ25	1145	580
350	550	520	470	435	34-4	16-Φ25	1280	640
400	600	580	525	485	36-4	16-Φ30	1452	640

© 博纳斯威阀门股份有限公司 ( BENSVALVE STOCK CO.,LTD. ) 版权所有

◎ 若有改动，恕不通知。请用户使用最新版本，本公司拥有最终解释权。

♻️ 2020年7月修订 采用生态纸印刷

[www.bnsvalve.com](http://www.bnsvalve.com)

# 博纳斯威阀门股份有限公司

## BENSVALVE STOCK CO.,LTD.

地址：天津宝坻九园工业园区5号路 邮编(P.C.): 301802

Add: No.5 Road, Jiuyuan Industrial Park, Baodi, Tianjin

电话(Tel): 022-2240 0666

传真(Fax): 022-2240 0555

E-mail: [bnsvalve@bnsvalve.com](mailto:bnsvalve@bnsvalve.com)



官方微信